

DS-7604NI-SE

Economic NVR



Key features

- Third-party network cameras supported
- Up to 5 Megapixels resolution recording
- HDMI and VGA output at up to 1920 × 1080P resolution
- HDD quota and group management



Video/Audio Input	IPビデオ入力:	4-ch
	双方向音声:	1-ch RCA(2.0Vp-p, 1kΩ)
	受信帯域:	20Mbps
Video/Audio Output	VGA出力:	1-ch, resolution: 1920×1080P/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	HDMI出力:	1-ch, resolution: 1920 × 1080P /60Hz, 1920 × 1080P / 50Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
	録画解像度:	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
	オーディオ出力:	1-ch RCA(Linear, 1kΩ)
Hard Disk Driver	再生解像度:	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
	同期再生:	4-ch 720P / 2-ch 1080P / 1-ch 5MP
	インターフェイス:	1 SATA Interfaces
External Interface	容量:	Up to 4TB capacity for each disk
	ネットワークインターフェイス:	1 RJ45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet Interface,
	USBインターフェイス:	2 USB 2.0 Interfaces
	シリアルインターフェイス:	1 RS-485 interface (Reserved)
General	電源:	12 VDC
	消費電力:	≤ 10 W (without hard disk)
	稼働温度:	-10 °C ~ +55 °C
	稼働湿度:	10%~90%
	筐体:	Stand-alone 1U chassis
	サイズ:	315 × 230 × 45mm (W × D × H)
重量:	≤ 2 Kg (without hard disk)	

※VGA と HDMIは兼用出力です。

ハイコストパフォーマンス

performance in detail

Redefining cost and quality



オーダー番号

P/N 7604NISE1T 4ch 1TB HDD
 P/N 7604NISE2T 4ch 2TB HDD
 P/N 7604NISE3T 4ch 3TB HDD
 P/N 7604NISE4T 4ch 4TB HDD

**Rear Panel of DS-7604NI-SE**

1. LAN ネットワーク インターフェース
2. RS-485 インターフェース
3. 12VDC 電源入力
4. 電源スイッチ
5. USB インターフェース
6. GND
7. HDMI インターフェース
8. VGA 出力
9. オーディオ入力
10. オーディオ出力

統合管理ソリューション**Webアクセス**

- ・インターネットブラウザから接続して管理できます。
- ・ライブ表示、録画再生、設定管理可能
- ・日本語対応済み



Web-Based Applications

CMS iVMS-4200

- ・256台のDVR/NVRの統合、1024カメラまで管理できます
- ・日本語対応済み

**Mobile iVMS-4500**

- ・スマートフォン向けクライアントアプリ iPad, iPhone, Android 全対応です
- ・DVR/NVR全共通
- ・録画プレイバックサポート
- ・音声も完全サポート



スマホで何時でも何処でも簡単アクセス
 ライブも録画再生OK!
 さらに ♪♪音声もライブ/録画
 最強です。