初めに、この資料はハイパーリンクを使用しています。 クリックでExcel内をリンクしています。

例) クリックしてください。Docokame@VSSに移動します。

<u>このガイドは日々更新され、弊社サイトにアップしています。</u>

仕様、外観、価格は予告なく変更する場合があります。<mark>ご容赦願います。</mark> お見積り時にはご依頼の最新日付が基本となります。 仕切り価格に関しては数量ディスカウント、その他を用意しています。 お気軽にお問い合わせください。

カメラ



サポートするレコーダ: Genetec Security Center / Docokame@VSS @VMS / Hikvision NVR

ローコストPTZドーム PTZドーム PTZシステムカメラ フィッシュアイカメラ 電動パリフォーカルドーム 電動バリフォールバレット


固定レンズドーム 固定レンズバレット

ボックス(レンズ交換カメラ)

用途別特殊カメラ <u>エンコーダ</u> デコーダ 徹底して低コストの選択なら、ほとんどの用途にはベスト、レンズ焦点距離の選択を慎重に 徹底して低コストの選択なら、ほとんどの用途にはベスト、レンズ焦点距離の選択を慎重に レンズ付きモデルと別売注意 世界的には需要減 日本では屋内用としてニーズ多い

アナログ(NTSC/PAL)が昔からよく知られている。 最近はHDエンコーダがよく利用されている。 アナログ(NTSC/PAL)が昔からよく知られている。 最近はHDデコーダがよく利用されている。

NVR



ジャバテルではHikvisionのNVRとノートde始まるをコンセプトにDocokame@VSSのアプライアンスとして提供しています。

選択のポイント: NVRではモニターを取り付けて**完結**する利用方法で**インターネットから隔離**して使うなら NVRを推奨します。 インターネット経由でアクセスしたい、多拠点統合をしたいなどはDocokame@VSSアプライアンスを推奨します。

ストレージ 容量計算ツール(電卓)で必要ドライブ数が簡単算出

						罫線内	に数値をフ	\h?	ると自動計算し	します。						0.00
総帯域(KBps)		0		総帯地	或(MB)	00)	0		総ストレージ(G	B)		0	総スト	レー	ジ(TB)	0
解像度	アスペクト	コーデック	フレーム レート	台数	The second	平均帯域 (KBps)	ストレージ (GB)	П	解像度	アスペクト	コーデック	フレーム レート	台数		平均帯域 (KBpc)	ストレージ(GB)
VGA	4:3	H.264	0	0	0	0	0)	VGA	4:3	H.265	0	0	0		0
1280 × 960	4:3	H.264	0	0	0	0	C)	1280 × 960	4:3	H.265	0	0	0	(0
2048 × 1536	4:3	H.264	0	0	0	0	C)	2048 × 1536	4:3	H.265	0	0	0	(0
720p	16:9	H.264	0	0	0	0	C)	720p	16:9	H.265	0	0	0	(0 0
1080p	16:9	H.264	0	0	0	0	0)	1080p	16:9	H.265	0	0	0	(0

*) 青色罫線枠内に数字を入れてください。

H.264 16台のドームカメラ HD解像度で10fps ーか月録画、8台のフルHDのPTZカメラで15fpsでーか月録画

	罫線内に数値を入れると自動計算します。																
総帯域(KBps)		358	40	総帯地	或(MBp	ps)	35.84		総ストレージ(G	(B)	958	2.72	総スト	レー	ジ(TB)	9.58	272
解像度	アスペクト	コーデック	フレーム レート	台数	07/02/03/03	平均帯域 (KBps)	ストレージ (GB)		解像度	アスペクト	コーデック	フレーム	台数		平均帯域 (KBps)	ストレー	ジ(GB)
VGA	4:3	H.264	0	0	0	0	0		VGA	4:3	H.265	0	0	0		0	0
1280 × 960	4:3	H.264	0	0	0	0	0		1280×960	4:3	H.265	0	0	0		0	0
2048 × 1536	4:3	H.264	0	0	0	0	0		2048 × 1536	4:3	H.265	0	0	0		0	0
720p	16:9	H.264	10	16	31	20480	4449.12		720p	16:9	H.265	0	0	0		0	0
1080p	16:9	H.264	15	8	31	15360	5133.6		1080p	16:9	H.265	0	0	0		0	0

20%の安全率として約12TB程度のストレージ用意する。

Drive容量	3年保証高信 頼モデル	卸価格	数量	RAID (1,5,6)	実容量 Tbytes	RAID Check	ドライブ数 Check	価格
1TB	H1TB3Y	¥20,535	15	5	12.6	OK	OK	¥308,025
2TB	H2TB3Y	¥38,940	8	5	12.6	OK	OK	¥311,520
3TB	Н3ТВЗҮ	¥45,360	6	5	13.5	OK	OK	¥272,160
4TB	H4TB3Y	¥53,331	5	5	14.4	OK	OK	¥266,655
6TB	H6TB3Y	¥74,394	4	5	16.2	OK	OK	¥297,576
8TB	Н8ТВЗҮ	¥93,708	3	5	14.4	OK	OK	¥281,124
10TB	H10TB3Y	¥125,745	3	5	18	OK	OK	¥377,235

サーバーを選択してコストを抑 えるには 8TBを選択するのがもっともよ い選択となる。

ただし、スループット(処理能 力)はドライブ数が多いほど良好

サーバー

ジャバテルでは**エイロク**ブランドで10年に渡って提供してきました。

	シリーズ	データ内蔵	データホッ	OS	CPU /	ビデオアク	チーミング	++ / ¬*	概要とガイド
	29-2	ノータ内取	トスワップ	ストレージ	Memory	セラレート	ナーミング	912	例女とガイト
/- h PC	ASUS VivoBook	-	-	SSD 128GB から	Celeron Dual-Core / 4GB	-	-		Docokame@VSSを使用た極小規模でモーション録画に最適です。@VSSのモーションはインテリジェントで高性能です。 条件付き 1年間オンサイト保証 /PCはその時々でメーカーに関係なく選定します。よって外親は参考程度
/- F PC	HP ASUS 各 社から	HDD 1TB	-	SSD 120GB から	Core i3 i5 i7 / 8GB	-	-		Security Center が動作する最小構成 条件付き 1年間オンサイト保証 /-トPCはその時々でメーカーに関係なく選定します。よって外親は参考程度
7- F PC	Lenovo / 他	HDD 1TB	-	SSD 256GB から	Core i7 7700HQ(Ka by Lake) 2.8GHz/4⊐ ア / 16GB	GeForce GTX 1050Ti	-		Security Center が軽々と 条件付き 1年間オンサイト保証 /PCはその時々でメーカーに関係なく選定します。よって外親は参考程度


					Intel Core				Docokame@VSSを使用た極小規模でモー
Mini PC	Intel	HDD 最大 2TB		SSD 最大 2TB	i7-7567U (4M Cache, 3.5 GHz) / 最大 32GB				ション録画に最適です。 条件付き 1年間オンサイト保証 /ートPCはその時々でメーカーに関係なく選定します。よって外親は参考程度
10	1US	3.5" x2 or 2.5" x4 RAID1	-	M.2	Pentium,i3, i5,i7 / 8GB,16 GB	1	標準サポート	19" x 1U x 366mm	圧倒的なコストパフォーマンス 現仕様は比較的音が大きい為、オフィス用途には推 奨しません。 条件付き 1年間オンサイト保証
10	1U4	ı	3.5" x4	M.2 or SSD RAID1	i3,i5,i7 / 8GB,16 GB	ı	標準サポート		1Uホットスワップでは世界最小クラス奥行 条件付き 2年間オンサイト保証
<u>2U</u>	<u>2US</u>	3.5" x4	,	M.2 or SSD RAID1	i3,i5,i7 / 8GB,16 GB	オプション	標準サポート		RAID5対応で圧倒的なコストパフォーマンス 条件付き 2年間オンサイト保証
20	<u>2UH</u>	-	3.5" x3	M.2 or SSD RAID1	i3,i5,i7 / 8GB,16 GB	オプション	標準サポート		条件付き 2年間オンサイト保証
2U	2UE	,	2.5" x8 500GB 1T 2T 3T 4T 5T	M.2 or SSD RAID1	i3,i5,i7 / 8GB,16 GB	オプション	標準サポート		条件付き 2年間オンサイト保証
2U	2U8	1	3.5" x8	M.2 or SSD RAID1	i3,i5,i7 Ryzen / 8GB,16 GB				条件付き 2年間オンサイト保証
2U	2UH	-	3.5" x8	M.2 or SSD RAID1	i3,i5,i7 Ryzen Threadripper / 8GB,16 GB				Core i7 7820X 8C/16T 2Gbps (1000カメラ) SAS Ryzen7 1800X 8C/16T 2Gbps (1000カメラ) SAS Threadripper 16C/32T 4Gbps (2000カメラ) SAS 条件付き 3年間オンサイト保証
20	2UC	-	3.5" x12	M.2 or SSD RAID1	i3,i5,i7 Ryzen Threadripper / 8GB,16 GB				Core i7 7820X 8C/16T 2Gbps (1000カメラ) SAS Ryzen7 1800X 8C/16T 2Gbps (1000カメラ) SAS Threadripper 16C/32T 4Gbps (2000カメラ) SAS 条件付き 3年間オンサイト保証
2U	2UX	-	2.5" x24 500GB 1T 2T 3T 4T 5T	M.2 or SSD RAID1	i3,i5,i7 Ryzen Threadripper / 8GB,16 GB				Core i7 7820X 8C/16T 2Gbps (1000カメラ) SAS/SSD Ryzen7 1800X 8C/16T 2Gbps (1000カメラ) SAS/SSD Threadripper 16C/32T 4Gbps (2000カメラ) SAS/SSD 条件付き 3年間オンサイト保証
3U	3US	3.5" x8	-	M.2 or SSD RAID1	i3,i5,i7 Ryzen / 8GB,16 GB	オプション	標準サポート Ryzenではサ ポート無し		条件付き 2年間オンサイト保証
3U	3UC	-	2.5" x12 500GB 1T 2T 3T 4T 5T	M.2 or SSD RAID1	i3,i5,i7 Ryzen / 8GB,16 GB	オプション	標準サポート Ryzenではサ ポート無し		条件付き 2年間オンサイト保証
3U	3U5	-	3.5" x5	M.2 or SSD RAID1	i3,i5,i7 Ryzen / 8GB,16 GB	オプション	標準サポート Ryzenではサ ポート無し		条件付き 2年間オンサイト保証

3.5" x36 4UZ - SSD SAS	M.2 or SSD RAID1 Threadrippe / 8GB,16	Core i7 7820X 8C/16T 2Gbps (1000カメラ) SAS/SSD Ryzen7 1800X 8C/16T 2Gbps (1000カメラ) SAS/SSD Threadripper 16C/32T 4Gbps (2000カメラ) SAS/SSD 条件付き 3年間オンサイト保証
-------------------------	---	--

クライアント

ジャバテルでは**エイロク**ブランドで10年に渡って提供してきました。

7 17 17 17 CW -1 F	.,,,,,	(10 1-11			CPU /				
	シリーズ	データ内蔵		05 ストレージ	,	ビデオアク セラレート	チーミング	サイズ	概要とガイド
/- F PC	ASUS VivoBook	-	-	SSD 128GB	Celeron	-	-		Docokame@VSS Security Center (フル HD 30fps 1カメラまたは7.5fps 4カメラ) ノートPCはその時々でメーカーに関係なく選定します。よって外親は参考程度
/- F PC	HP ASUS 各 社から	-	·	SSD 120GB	Core i3 i5 i7 / 8GB	-	-		Docokame@VSS Security Center (フル HD 30fps 2カメラまたは7.5fps 9カメラ)
/- F PC	Lenovo	-	-	HDD 1TB	Core i7 7700HQ(Ka by Lake) 2.8GHz/4⊐ ア / 16GB	GeForce GTX 1050Ti	-		Security Center (フルHD 30fps 16カメラ) ノートPCはその時々でメーカーに関係なく選定します。 よって外観は参考程度
Mini PC	Intel	HDD 最大 2TB		SSD 最大 2TB	Intel Core i7-7567U (4M Cache, 3.5 GHz) / 最大 32GB				Docokame@VSS Security Center (フル HD 30fps 2カメラまたは7.5fps 9カメラ) /-トPCはその時々でメーカーに関係なく選定します。よって外観は参考程度



- このスイッチを中核にして種々の伝送路を解説しセレクションの勘所を解説します。
 - ③ 極一般的なLAN接続。 選択の勘所はGigabits対応品を強く推奨します。 エッジデバイスだけでなく、サーバー、クライアントなど何でも接続可能

- ④ 電源工事不要でLANケーブル経由で電力供給します。 PoE
- ① 1Kmの距離を同軸ケーブルを使用して電力供給PoEにも対応、接続はエッジデバイスに限定すること。
- ② 1.4Kmの距離を電話線を使用、接続はエッジデバイスに限定すること。プロトコルとしてはTCP(UDPではパケットロスが発生しやすい)
- ⑤ HUBとHUB間の通信で最も一般的なLAN接続で最大100m、エッジデバイスだけでなく、サーバー、クライアントなど何でも接続可能、HUBとHUB間のディレイ(遅延)は μ 秒の世界であり全く心配する必要ない。
- ⑥ 光によるメディアコンバージョン伝送、高信頼性で最大60Km、エッジデバイスだけでなく、サーバー、クライアントなど何でも接続可能
- ⑦ 光によるメディアコンバージョン伝送だが直接スイッチのSFPポートを使用する。、高信頼性で最大120Km、エッジデバイスだけでなく、サーバー、クライアントなど何でも接続可能

ネットワーク

	区分	概要1	概要2	概要とガイド
Planet	レイヤ3マネージドイーサ ネットスイッチ	レイヤ3シャーシスイッチ 1 モデル レイヤ3テレコムスイッチ 2 モデル レイヤ3エンタープライズスイッチ 8 モ デル		
Netgear	同上			ハイエンドでの実績多数あり、特にマルチキャスト のサポートは間違いなし。
Planet	レイヤ2/2 +マネー ジドイーサネットス <u>イッチ</u>	LCDタッチスクリーン付きL2 +ギガビットイーサネットス イッチ 6モデル L2 +ギガビットイーサネットスイッチ (10Gを含む) 21 モデル L2 +スタッカブルギガビットイーサネットスイッチ 3 モデル L2ギガビットイーサネットスイッチ 16 モデル メトロイーサネットスイッチ 3 モデル		
Hilling Boson Planet	レイヤ2 Webスマート イーサネットスイッチ			
Planet	非管理スイッチ			

	1	1		T	T	T	
Planet	スイッチアクセサリー 10Gトランシーバ	CB-DASFP-0.5M / CB-DASF 10G SFP +直付け銅ケーブル MTBシリーズモジュール 10GBASE-LR / SRモジュール	(0.5 / 2M長)				
	スイッチアクセサリー ギガビットトランシーバ	MGBシリーズトランシーバ 1000BASE-SX / LX SFPトラ	ンシーバ				
Planet							
	スイッチアクセサリー ファストイーサネットト ランシーバ	MFBシリーズトランシーバ 100BASE-FX SFPトランシー	X				
Planet							
	スイッチアクセサリー 避雷器	ELA-100 イーサネット・ライトニング	・アレスト・ボックス				
Planet			Γ				
Planet	レイヤ3管理PoEスイッチ						
	レイヤ2/2 +管理PoEス イッチ						
Planet							
Planet	レイヤ2 Webスマート PoEスイッチ						
Planet	LCD PoEスイッチ						
Planet	非管理PoEスイッチ						
<u> </u>	l	l	<u> </u>	L	L	I .	

RECEIPING 2016 Auwan Examena 2016 Planet	長距離PoEソリューション メ 某国立機関を始め多数導 入頂いています。	LRP-101C-KIT 1ポートロングリーチPoE over Coax Extender Kit(LRP-101CH + LRP-101CE)(PoE+ or DC 48~56V) LRP-422CST 工業用4ポート同軸 + 2ポート 10/100 / 1000T + 2ポート100 / 1000X SFPロングリーチPoE over Coaxial Managed Switch (DC 48~56V) LRP-822CS 8ポート長距離PoE + 2ポート 10/100 / 1000T + 2ポート 100 / 1000X SFPマネージドスイッチ (AC100V) RP-1622CS 16ポート同軸 + 2ポート 10/100 / 1000T + 2ポート100 / 1000X SFPロングリーチPoE over Coaxial Managed Switch (AC100V)	power adapter with 48~56V DC in 距離が長い場合はでき	100mを超えて、電源の確保も難しい場合に効果的なソリューションです。 日本国内では某国立機関に採用され高い信頼性を証明。 独立電源で56Vを供給した場合、()はPoE+スイッチ経由の場合。 200m 93/93Mbps 29W(16W) 400m 93/93Mbps 22W(14W) 600m 87/91Mbps 13W(10W) 800m 75/83Mbps 10W(8W) 1000m 55/73Mbps 8W(7W) 56VDCスイッチング電源は価格表(ペリフェラル)に記載
Planet	PoEインジェクタハブ			
riance				
	PoEインジェクタ/スプ リッタ			
Planet				
Planet	PoEエクステンダー			
Planet	PoEメディアコンバータ			
Planet	再生可能エネルギーPoE システム	BSP-300 産業用ソーラーパワーPoEスイッチ BSP-360 (耐温度仕様) 産業用再生可能エネルギー4ポート10/100 / 1000T 802.3at PoE +マネージドイーサネットスイッチ	***	太陽光発電を利用したPoEネットワークスイッチソリューションです。 WiFi中継、監視カメラなど多用途にご利用頂けます。 僻地、山間地など場所を選ばず設置可能です。
Planet	産業用パワー・オー バー・イーサネット	DINレールL2 +リングマネージドギガビットPoE DINレールL2 / L4マネージドギガビットPoE DINレール非管理型ギガビットPoE DINレールマネージドファストイーサネットPoE DINレール非管理型ファーストイーサネットPoE DINレール非管理 Ultra PoE ラックマウント型L2 +リング管理型ギガビットPoE		-40°Cから+75°Cの耐環境性能を提供するソリューションです。 プラント、鉄道系に最適です。
Planet	60W Ultra PoE			

		T	,
マネージネットス	ジド産業用イーサ		
イット ス	K1 97		
Diamet			
Planet			
7	2 VIVE# II		
	ネージド産業用 ネットスイッチ		
Planet			
- Trainet			
 産業用フ	フラット型イーサ		
ネット			
Planet			
工業用E	EN50155イーサ		
ネット			
Planet			
産業用メ	メディアコンバー		
8			
Planet			
	パワー・オー		
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	イーサネット		
Planet			
riallet			
ホルマツ	能エネルギーPoE		
円生 り能 システム			
Planet			
DIN V —	ール電源		
Planet			
	Modbusゲート		
ウェイ			
Planet			

ウェブスマート/スマート ギガビットメディアコン パータ	
Planet	
Webスマート/スマート ファーストイーサネット メディアコンバータ	
標準ギガビットメディアコンバータ	
Planet	
標準高速イーサネットメ ディアコンバータ	
Planet	
T turiot	
Ethernet Extender	
Planet	
シリアルオーバーイーサ ネットコンバータ	
Planet	
アンマネージドメディア コンバータシャーシ Planet	
i idilet	
マネージドメディアコン バータシャーシ	
Planet	
ビデオ光伝送	
Planet	

	I		I	Т
	IPインターコム			
Planet				
	インターネットテレフォ			
	ニーPBXシステム			
Planet				
Flatiet				
	IP電話			
Planet				
	アナログ電話アダプタ			
Planet				
	インターネットテレフォ			
	ニーゲートウェイ			
Planet				
	マルチポイントコント			
	ロールユニット			
Planet				
	ユニファイドオフィス ゲートウェイ			
	7 - 1 - 7 - 4			
Planet				
7.35				
	IPページング			
Planet				
	デジタルサイネージ			
Planet				
i	l	1	l .	<u>.</u>

Planet	KVMスイッチ		
Planet	ネットワークインター フェイスカード		

ペリフェラル

GENETEC

<u>Docokame</u>

@VSS ビデオ監視ソリューション