

DH-IPC-HDBW2531R-ZS / VFS

5MP WDR IRドームネットワークカメラ



- ・ 1 / 2.7" 5MegapixelプログレッシブCMOS
- ・ H.265 & H.264デュアルストリームのエンコード
- ・ 15fpsの@ 5M (2592×1944) & 25 / 30fpsの@ 3M (2304×1296)
- ・ WDR (120デシベル)、デイ/ナイト (ICR)、3DNR、AWB、AGC、BLC
- ・ 複数のネットワーク監視：Webビューア、CMS (DSS / PSS) & DMSS
- ・ 128ギガバイトまでのマイクロSDカードスロット、
- ・ 2.7~13.5ミリメートルの可変焦点レンズ
- ・ マックス・ IR LEDは長さ30メートル
- ・ IP67、IK10、PoE対応



システムの概要

IRメガピクセルパリアフォーカルカメラで5Mピクセルの解像度を提供し、2.7ミリメートル - 簡単な取り付けソリューションの範囲と組み合わせる美学の13.5ミリメートルパリアフォーカルlens。Theカメラのエレガントなブレンドは、手頃な価格で中規模のアプリケーションに小型のさまざまな優れた選択肢を提供します。

関数

スマートコーデック (H.265 + & H.264 +)
 スマートコーデックは、高品質のビデオを配信するためにシーン適応エンコーディング戦略、動的GOP、動的ROI、フレキシブルマルチフレーム参照構造とインテリジェントなノイズリダクションを使用する標準的なビデオ圧縮 (H.265 & H.264) の最適化された実装でありますネットワークに負担をかけずに。標準のビデオ圧縮と比較すると、スマートコーデック技術は、最大70%のビットレートとストレージ要件を低減します。

インテリジェント・ビデオ解析 (IVS)
 大化カメラは、迅速かつ正確に特定の領域でのイベントの監視に対応するため、Tripwireの不正侵入などのインテリジェント機能を実現することができ、ビデオ、に基づいて内蔵のインテリジェントな分析アルゴリズムを搭載し、それは、監視効率を高めることができます。また、カメラは劇的なシーンチェンジを検出介して、警告メッセージを生成し、効果的なビデオ監視を保証することでインテリジェント改ざん検出をサポートしています。

ワイドダイナミックレンジ (WDR)
 カメラは、業界をリードするワイドダイナミックレンジ (WDR) 技術を使用して、も、最も強烈なコントラストの照明条件で、鮮明な画像を実現しています。急速に変化両方明るく低照明条件とアプリケーションのために、真WDR (120デシベル) が使用可能なビデオを提供すると同時に、シーンの明るい領域と暗い領域の両方を最適化します。

スマート・ IR・ テクノロジー
 IR照明と、詳細な画像は、低光または暗闇で捕捉することができます。カメラのスマートIR技術は、対象物までの距離を補正するために、カメラの赤外線LEDの輝度を調整します。スマートIR技術は、彼らがカメラに近づく画像をホワイトニングからIR LEDを防ぐことができます。カメラの統合された赤外照明は30メートル (98フィート) までの極端な低照度環境において高い性能を提供します。

保護 (IP67、IK10、広い電圧)
 カメラは、屋外用途のための最も不安定な条件に適した±10%の入力電圧の許容範囲を可能にします。その2KV雷の評価は、カメラと雷に対するその構造の両方のための効果的な保護を提供します。厳格なほこりや浸漬テスト (IP67) 及び衝撃試験 (IK10) を受けると認定、カメラも、最も厳しい環境でのインストールのための選択です。

環境の
 大化カメラは-30°Cの温度で使用するために定格極端な温度環境で動作する+ 60°Cまで (-22°Fから+ 140°F)、95%の湿度を有します。

イメージフリップ
 そのような任意の付加価値なしストレージ要件を増加させることができる廊下の壁を囲むような不要なデータを取り込みます。画像反転機能は、カメラの画像は、より良い映像を最適化するために90度単位で回転することができます。

相互運用性
 カメラは、メーカーを問わずネットワークビデオ製品間の相互運用性を確保し、ONVIF (オープンネットワークビデオインターフェースフォーラム) の仕様に準拠しています。

技術的な明細書

カメラ

イメージセンサー	1 / 2.7" 5MegapixelプログレッシブCMOS
有効画素数	2592 (H) x1944 (V)
RAM / ROM	512メガバイト / 32メガバイト
走査システム	プログレッシブ
電子シャッタースピード	オート/マニュアル、1/30日〜1 / 100000s
最低被写体照度	0.02Lux / F1.6 (カラー、1 / 3S、30IRE) 0.2Lux / F1.6 (カラー、1/30秒、30IRE) 0LUX / F1.6 (オンIR)
S / N比	50デシベル以上
IRの距離	30メートル (98フィート) までの距離
IRオン/オフ制御	オート/マニュアル
IRのLED	2

レンズ

レンズタイプ	電動 (-ZS)、マニュアル (-VFS)				
マウントタイプ	ボードイン				
焦点距離	2.7ミリメートル〜13.5ミリメートル				
マックス.アパーチャ	F1.6				
ビューの角度	H : 95°〜27°、V : 70°〜20°				
フォーカス制御	電動 (-ZS)、マニュアル (-VFS)				
閉じる焦点距離	0.3メートル				
DORI距離	レンズ	検出	観察する	認めます	識別する
	W	64メートル (210フィート) 86メートル (282フィート) 119メートル (391フィート) 143メートル (470フィート) 20フィート)			
	T	222メートル (728フィート) 292メートル (960フィート) 44メートル (144フィート) 22メートル (72フィート)			

PTZ

パン/チルト範囲	パン : 0°〜355°、チルト : 0°〜75°、回転 : 0°〜355°
----------	--

インテリジェンス

イベントトリガー	モーション検知、ビデオ改ざん、シーン変更、ネットワークの切断、IPアドレスの競合、違法アクセス、ストレージ異常
IVS	Tripwireの、侵入

ビデオ

圧縮	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
スマートコーデック	サポートH.265 + / H.265 +
ストリーミング機能	2つのストリーム
解決	5M (2592x1944) / 4M (2688x1520) / (2560x1440) / (2304x1296) / 1080 (1920x1080) / SXGA (1280x1024) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x704分の576x480) / VGA (640x480) / (352x352分の288x240)、CIF
フレームレート	5M (1〜15fpsの) / 3M (1〜25 / 30fpsの)
	D1 / CIF (1〜20 / 25fpsの)
ビットレート制御	CBR / VBR

ビットレート	H.265 : 12K〜8448Kbps H.264 : 32K〜10240Kbps
デイナイト	自動 (ICR) / カラー / B / W
BLCモード	BLC / HLC / WDR (120デシベル)
ホワイトバランス	オート/ナチュラル/街路灯/アウトドア/マニュアル
ゲインコントロール	オート/マニュアル
ノイズ減少	3D DNR
モーション検出	オン (4ゾーン、長方形) / オフ
関心領域	(4ゾーン) のオン/オフ
電子画像安定化 (EIS)	N / A
スマートIR	サポート
デジタルズーム	16X
フリック	0° / 90° / 180° / 270°
鏡	オン/オフ
プライバシーマスキング	ON / OFF (4エリア、矩形)

オーディオ

圧縮	N / A
----	-------

ネットワーク

イーサネット	RJ-45 (10 / 100BASE-T)
プロトコル	HTTP、HTTPS、TCP、ARP、RTSP、RTP、UDP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPOE、IPv4 / v6の、QoSのUPnP、NTP、ボジュー、IEEE802.1xに、マルチキャスト、ICMP、IGMP、TLS、RTCP
相互運用性	ONVIFプロファイルS&G、API
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
マックス.ユーザーアクセス	10のユーザー/20ユーザー (72ユーザー)
エッジストレージ	マイクロSDカード128ギガバイトの記録を瞬時するためのNASローカルPC
Webビューア	IE、クローム、Firefoxの、サファリ
管理ソフトウェア	スマートPSS、DSS、DMSS
スマートフォン	IOS、Androidの

認定

認定	CE (EN 60950 : 2000) UL : UL60950-1 FCC : FCCパート15サブパートB
----	---

インターフェース

ビデオインターフェース	N / A
オーディオインターフェース	N / A
RS485	N / A
警報	N / A

電気

電源	DC12VのPoE (802.3af準拠) (クラス0)
消費電力	<9.5W (-ZS)、<7.5W (-VFS)

環境の

操作条件	-30°C~+60°C (-22°F~+140°F) / 95未満%RH
Storage条件	-30°C~+60°C (-22°F~+140°F) / 95未満%RH
保護等級	IP67
ハンダルレジスタンス	IK10


建設

ケーシング	金属
大きさ	88.9ミリメートルxφ122mm (4.80"x3.50")
正味重量	0.4キロ (0.88lb)
総重量	0.54キロ (1.19lb)

オーダー情報

タイプ	パーツ番号	説明
5MPカメラ	DH-IPC-HDBW2531RP-ZS	5MP WDR IRドームネットワークカメラ、PAL
	DH-IPC-HDBW2531RN-ZS	5MP WDR IRドームネットワークカメラ、NTSC
	IPC-HDBW2531RP-ZS	5MP WDR IRドームネットワークカメラ、PAL
	IPC-HDBW2531RN-ZS	5MP WDR IRドームネットワークカメラ、NTSC
	DH-IPC-HDBW2531RP-VFS	5MP WDR IRドームネットワークカメラ、PAL
	DH-IPC-HDBW2531RN-VFS	5MP WDR IRドームネットワークカメラ、NTSC
	IPC-HDBW2531RP-VFS	5MP WDR IRドームネットワークカメラ、PAL
	IPC-HDBW2531RN-VFS	5MP WDR IRドームネットワークカメラ、NTSC
アクセサリ (別売)	PFA137	接続箱
	PFB203W	ウォールマウント
	PFA152-E	ポールマウント
	PFB200C	インセル化マウント
	PFA200W	雨シールド

オプションのアクセサリ :



寸法 (mm / インチ)

