

DH-IPC-HDBW8231E-Z5

200万画素WDR IRドームネットワークカメラ



- ・ 1 / 2.8" 2MegapixelプログレッシブスキャンSTARVIS™CMOS
- ・ H.265 & H.264トリプルストリームのエンコーディング
- ・ 1080P @ 50 / 60fpsの (1920×1080)
- ・ WDR (140デシベル)、デイ/ナイト (ICR)、3DNR、AWB、AGC、BLC
- ・ 複数のネットワーク監視 : Webビューア、CMS (DSS / PSS) & DMSS
- ・ 7ミリメートル〜35ミリメートル電動レンズ
- ・ マックス。IR LEDは長さ100メートル
- ・ マイクロSDメモリ、IP67、IK10、PoE対応+



システムの概要

ウルトラシリーズの製品は、このようなUHDの解像度、星明かりやスーパーWDRなどシリーズは大化をカウントし、熱人々をサポートすることができるソフトウェアアルゴリズムを、高度な利用などのユーザーのための優れた画像効果を得ることができる高性能DSPやソニーの高度なイメージセンサ技術を採用しますマップ、顧客のための余分なビジネス分析値をもたらします。IP67、IK10とヒーターコンプライアンスは、より過酷な環境に適用される製品を可能にします。

関数

スターライト・テクノロジー

大化のスターライト・テクノロジーを搭載し、このカメラは困難な照明条件でのアプリケーションに最適です。その低光のパフォーマンスは、最小限の環境光で使用可能なビデオを提供します。極端な低光条件で、スターテクノロジーはほぼ完全な暗闇 (0.005ルクス) でカラー画像を提供することが可能です。

ウルトラWDR

標準WDR / HDRカメラ120デシベルのダイナミックレンジを提供することができ、しかし、より広いコントラスト範囲を有するいくつかのシーンのために、120デシベルはわずかに不足しています。最新の技術を採用することで、大化カメラは素晴らしいダイナミックレンジアップto140dBを提供することができます。

インテリジェントビデオシステム (IVS)

大化カメラは、インテリジェントなアルゴリズムに基づいて、ビデオ分析を内蔵しており、以下を達成することができます : /ミッシング見捨てられたのTripwire、侵入は、タイムリー、迅速かつ正確に特定の領域でのイベントの監視に応答することができます。これは、監視効率を向上させます。同時に、カメラは顔検出をサポートすることができ、それはすぐに顔をキャプチャし、サーバに画像をアップロードすることができます。さらに、カメラは、シーンの劇的な変化によって、それが効果的な監視を確保するための警告情報を送信します、インテリジェントな改ざん検出をサポートしています。

ビジネスインテリジェント分析 (人々は数える、ヒートマップ)

大化カメラはまた、のような、より高度なインテリジェント機能をサポートしています。

人々の基本的なIVS機能以外にもカウントし、ヒートマップ。これらの2つの機能は、ビジネス・インテリジェンスに適用し、お客様に余分な値を持って来ることができます。毎週、毎月と毎年、人々はデータレポートをカウントし、出力人々を経由して流れ、毎日取得することができます。ヒートマップは、分析のためのスペースの移動時における移動オブジェクトに基づいて行うことができ、最も活発な地域と出力商用アプリケーションのための貴重なデータのサポートを提供することでレポートを、見つけます。

スマートシーンアダプティブ (SSA)

スマートシーンアダプティブ (SSA) 大化の自己開発のインテリジェント映像技術で、カメラが自動でシーンの変化を評価し、強い逆光環境lights.In強い特に、それが自動的に優れた画像品質を得るために、露光パラメータを調整します。これは、効果的に優れたビデオ品質を提供し、交通信号の影響に対処することができます。

スマートH.265 +

ネットワークに負担をかけずに高品質のビデオを配信、スマートH.265 +はH.265の最適化された実装です。スマートH.265 +符号化技術は、標準的なH.265と比較して帯幅とストレージの70%までの節約を提供し、シーン適応エンコーディング戦略、動的GOP、動的ROI、フレキシブルマルチフレーム参照構造とインテリジェントなノイズリダクションを含みます。

環境の

-40°C 60°C (140°F -40°F) までの温度範囲で、カメラは、極端な温度環境のために設計されています。カメラは、力の55キロ (120ポンド) と同等に耐えることが可能な製造IK10の影響の評価に従います。IP67の評価は、屋外で、要求の厳しいアプリケーションに適しています、厳格なほこりや水浸漬試験を行い、認証を受けています。

技術的な明細書						デイ/ナイト	自動 (ICR) / カラー / B / W	
カメラ						BLCモード	BLC / HLC / WDR (140デシベル) / SSA	
イメージセンサー	1 / 2.8" 2MegapixelプログレッシブスキャンCMOS					ホワイトバランス	オート/ナチュラル/街路灯/アウトドア/マニュアル	
有効画素数	1920 (H) x 1080 (V)					ゲインコントロール	オート/マニュアル	
RAM / ROM	1024メガバイト / 128メガバイト					ノイズ減少	3D DNR	
走査システム	プログレッシブ					モーションDetetion	オン (4ゾーン、長方形) / オフ	
電子シャッタースピード	オート/マニュアル、1/3日-1 / 100000s					関心領域	(4ゾーン) のオン/オフ	
最低被写体照度	0.005Lux / F1.4 (カラー、1 / 3S、30IRE) / 0.03Lux / F1.4 (カラー、1/30秒、30IRE) 0Lux / F1.4 (オンIR)					電子画像安定化 (EIS)	サポート	
S / N比	50デシベル以上					スマートIR	サポート	
IRの距離	100メートル (328フィート) までの距離					フォグ除去	サポート	
IRオン/オフ制御	オート/マニュアル					デジタルズーム	16X	
IRのLED	3					フリップ	0°/90°/180°/270°	
レンズ						鏡	オン/オフ	
レンズタイプ	電動/オートアイリス (HALL)					ブライバシームスキング	ON / OFF (4エリア、矩形)	
マウントタイプ	ボードイン					オーディオ		
焦点距離	7-35ミリメートル電動					圧縮	G.711A / G.711Mu / AAC / G.726	
マックス。アパーチャ	F1.4					ネットワーク		
ビューの角度	H : 35°-12°、V : 19°-7°					イーサネット	RJ-45 (100 / 1000BASE-T)	
光学ズーム	5倍					プロトコル	HTTP、HTTPSの、TCP、ARP、RTSP、RTP、UDP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPOE、のIPv4 / v6の、のQoS、のUPnP、NTP、ボジュール、802.1X、マルチキャスト、ICMP、IGMP、SNMP	
フォーカス制御	自動車化					相互運用性	ONVIF、PSIA、CGI	
閉じる焦点距離	0.3メートル (0.98フィート)					ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト	
DORI距離	レンズ	検出	観察する	認めます	識別する			
	W	131メートル (430フィート) - 8メートル (170フィート) 26メートル (85フィート) 19メートル (42フィート) マックス。ユーザーアクセス					10のユーザー/20ユーザー	
	T	427メートル (1400フィート) 171メートル (561フィート) 85メートル (280フィート) 42メートル (140フィート)					ミルコSDカード128ギガバイトの記録を瞬時 ためのNASローカルPC	
パン/チルト/回転						エッジストレージ		
パン/チルト/回転範囲	パン : 0°-355°、チルト : 0°-65°、回転 : 0°-355°					Webビューア	IE、クローム、Firefoxの、サファリ	
インテリジェンス						管理ソフトウェア	スマートPSS、DSS、Easy4ip	
IVS	Tripwireの、侵入、放棄されたオブジェクト/ミッシング					スマートフォン	iOS、Androidの	
高度なインテリジェント機能	顔検出、人数カウント、ヒートマップ					認定		
ビデオ						認定	CE (EN 60950 : 2000) UL : UL60950-1 FCC : FCCパート15サブパートB	
圧縮	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264					インタフェース		
ストリーミング機能	3つのストリーム					ビデオインタフェース	1つのポート (調整の場合のみ)	
解決	1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288 / 342x240)					オーディオインターフェイス	1/1チャンネルイン/アウト	
	フレームレート	メインストリーム : 1080P (1-50 / 60fpsの)					RS485	N / A
サブストリーム : D1 (1-50 / 60fpsの)					警報	1つのチャンネルの場合 : 5ミリアンペア5VDC 1チャンネル出力 : 1A 30VDC / 0.5Aの50VAC		
第三の流れ : 1080P (1-50 / 60fpsの)								
ビットレート制御	CBR / VBR					電気		
ビットレート	H.264 : 24-10240Kbps H.265 : 14-6144Kbps					電源	DC12V、AC24V、POE + (802.3atの) (クラス4)	
						消費電力	<18W	

環境の

操作条件	-40°C～+ 60°C (-40°F～+ 140°F) / 95未満%RH
Storage条件	-40°C～+ 60°C (-40°F～+ 140°F) / 95未満%RH
保護等級	IP67
バンドルレジスタンス	IK10

建設

ケーシング	金属
大きさ	117.9ミリメートル×Φ159.1mm (4.64" ×Φ6.26")
正味重量	0.96キログラム (2.12lb)
総重量	1.75キログラム (3.56lb)

オーダー情報

タイプ	パーツ番号	説明
200万画素カメラ	DH-IPC-HDBW8231EP-Z5	200万画素WDR IRドームネットワークカメラ、PAL
	DH-IPC-HDBW8231EN-Z5	200万画素WDR IRドームネットワークカメラ、NTSC
	IPC-HDBW8231EP-Z5	200万画素WDR IRドームネットワークカメラ、PAL
	IPC-HDBW8231EN-Z5	200万画素WDR IRドームネットワークカメラ、NTSC
アクセサリ (同梱)	PFA138	接続箱
アクセサリ (別売)	PFB302S	ウォールマウント
	PFB201C	では、天井マウント
	PFB300C	天井マウント
	PFA152	ポールマウント
	PFA101	マウント・アダプタ

オプションのアクセサリ :



PFB302Sウォールマウント



ボックスのPFA138 6ヶ月?



マウントには、天井PFB201C



PFB300C天井マウント



PFA152ポールマウント



PFA101マウントアダプター

In-Ceiling Mount	Junction Mount	Pole Mount
PFB201C	PFA138	PFA101 * PFB302S * PFA152
Ceiling Mount	Wall Mount	
PFA101 * PFB300C	PFA101 * PFB302S	

寸法 (mm / インチ)

